

## UNIMIX

### Opis

**UNIMIX** je mazivo spremno za upotrebu u jednoj kupki za ponovno podmazivanje satova i preciznih dijelova koji su očišćeni bez rastavljanja, na primjer u postupku vibracije nakon čišćenja.

### Primjena i doziranje

- ◻ Doziranje: čisto (spremno za upotrebu) • Vrijeme stajanja: cca 3 min.
- ◻ Nakon čišćenja radova s WF PRO i ispiranja s SUPROL PRO, završno ispiranje spremno za upotrebu s ponovnim podmazivanjem s **UNIMIX**-om sada se provodi u trećoj kupki.  
Ako ponovno podmazivanje nije poželjno, drugo ispiranje treba obaviti SUPROL PRO.
- ◻ **UNIMIX** snažno protresite prije upotrebe!

### Upozorenja na opasnost i sigurnosne upute

**UNIMIX** je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [GHS] (zapaljivo, nadražuje oči, narkotičko djelovanje, otrovno pri udisanju, kronična opasnost po vodu kategorija 3).

Također obratite pozornost na informacije u sigurnosno-tehničkom listu i pažljivo rukujte proizvodom.

### Fizikalno-kemijska karakterizacija

- ◻ Gustoća: 0,69-0,83 g/ml.
- ◻ Plamište: 23-25 °C.
- ◻ Proizvod se ne miješa s vodom i pluta na vodi.
- ◻ Gotova mješavina otapala bez halogena (klora i fluora) s niskim udjelom ulja.

### Zbrinjavanje

Odložiti u prikladne spremnike za oporabu ili zbrinjavanje.

Preporuka:

1. Zbrinjavanje kao benzin/dizel/otpadno ulje.
2. Zbrinjavanje od strane specijaliziranih tvrtki za zbrinjavanje otpada: Šifra otpada: 14 06 03\*, „ostala otapala i mješavine otapala“.
3. Spaliti u prikladnoj peći za spaljivanje u skladu sa službenim propisima.  
Ne dopustiti da uđe u odvođe/površinske vode/podzemne vode. Ne dopustite da dospije u podzemlje/tlo. Nemojte dopustiti da proizvod nekontrolirano uđe u okoliš.

Stavite samo čistu ambalažu u sustav za preuzimanje lagane ambalaže.

### Oblici isporuke, skladištenje i transport

- ◻ Posude: 2,5 l  5801300000 i 10 l  5801500000.
- ◻ Čuvati samo u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, na suhom i hladnom, dobro prozračenom mjestu, daleko od oksidirajućih sredstava, zaštićeno od topline i izravnog sunčevog svjetla.  
Posude se ne smiju puniti drugim kemikalijama. Držati dalje od izvora zapaljenja.
- ◻ Može se čuvati 3 godine od datuma proizvodnje (vidi otisak serije na naljepnici)..
- ◻ Proizvod je opasna roba (klasa 3, UN 3295) prema GGV za sve vrste transporta.

### Zubehör

- ◻ Slavina (odvodna slavina): za 2,5 l / 10 l kanister  8000003928.
- ◻ Posuda za doziranje: 250 ml vol./5 ml-skala  8000643 • 1000 ml vol./ 10 ml-skala  8000647.