

VACU-PROOF

Opis

VACU-PROOF je tekućina za brtvljenje za statičke i dinamičke brtve i brtve u vodootpornim satovima i preciznim uređajima kada su otvoreni za servisiranje i po tom ih je potrebno ponovno zatvoriti. **VACU-PROOF** je pogodan za sve brtvene točke na vodootpornim satovima (kućišta satova, krunice i satna stakla). **VACU-PROOF** je također prikladan za pronalaženje curenja u ručnim i malim satovima u kombinaciji s vakuumskim ispitivačem vodonepropusnosti (Leak Controller 2000).

Primjena i doziranje

- Nanesite kap po kap na brtvene površine ili same brtve.
- **VACU-PROOF** je spreman za upotrebu.

Upozorenja na opasnost i sigurnosne upute

VACU-PROOF nije klasificiran kao opasan prema Uredbi (EC) br. 1272/2008 [GHS]. Također obratite pozornost na informacije u sigurnosno-tehničkom listu i pažljivo rukujte proizvodom.

Fizikalno-kemijska karakterizacija

- Gustoća: 0,97 g/ml.
- **VACU-PROOF** se ne miješa s vodom i pluta na vodi.
- Mješavina polidimetilsiloksana.

Zbrinjavanje


Preporuke:

1. Zbrinjavanje kao strao ulje .
2. Zbrinjavanje od strane specijaliziranih tvrtki za zbrinjavanje otpada:
Ključ za otpad: 13 02 06*, „sintetička ulja za strojeve, zupčanike i maziva ulja“.
3. Spaliti u odgovarajućem spalioniku u skladu sa službenim propisima.

Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode. Ne dopustite da dospije u podzemlje/tlo. Nemojte dopustiti da proizvod nekontrolirano uđe u okoliš.

Ambalažu vratite u sustav za preuzimanje lake ambalaže samo kada je potpuno ispražnjena.

Oblici isporuke, skladištenje i transport

- Posuda s dozirnim kanalom koji se može zaključati: 25 ml  5802200000.
- Čuvati samo u zatvorenoj originalnoj ambalaži. Zaštititi od topline i izravne sunčeve svjetlosti.
- Može se čuvati 5 godina od datuma proizvodnje (pogledajte otisak serije na etiketi)..
- Proizvod nije opasna roba prema GGK za sve vrste transporta.